evodizayn

“Fikirden gerçeğe”

‘‘From idea to reality”

“Güneş, binanın cephesine çarpıncaya kadar, harika olduğunu bilmiyordu.”

‘‘The sun, never knew how great it was until it hit the side of the building.” (Louis Kahn)





evodizayn; kurucularının geçmişten gelen güçlü bağları ve uzun yıllardır; mimari tasarım, iç mekan tasarımı, malzeme bilgisi ve uygulama uzmanlığındaki tecrübelerinin birleşimi olarak kurulmuş olan bir dizayn ve uygulama firmasıdır.

Ürün portföyündeki düşey bölücü sistemler ile çalışma ve yaşama alanlarını yeniden kurgulayıp, daha şeffaf, daha dinamik ve daha geniş mekanlar oluşturmayı ve bu sayede sıradan olan duvarları bir mobilyaya, dahası dekoratif bir objeye dönüştürmeyi kendisine amaç edinmiştir.

evodizayn; is a design and assembly company that has been established as a combination of its founders strong friendship and their experience in architectural design, interior design, material knowledge and assembly expertise for many years.

They aim to reconstruct the working and living spaces, create more transparent, more dynamic and wider areas with the vertical partition systems in the product portfolio in this way by turning ordinary walls into a furniture and moreover a decorative object.

evo25

TEKNİK DETAYLAR

Sistem Kalınlığı	:25 mm
Sistem Ağırlığı	:Yaklaşık 30 kg/ m²
Cam Tipi	:8-10 mm temperli veya lamine cam – akustik lamine cam
Cam Birleşimi	:90°, 135 ° köşe ve T Birleşim / polikarbon veya alüminyum
Kapı Kasa Ünitesi	:Alüminyum kasa veya kasasız
Kapı Kanadı	:40 mm ahşap kanat 10 mm temperli cam kanat
Kablo Kanalı	:Kablo geçişine ve kontrol panellerinin montajına uygun
Ahşap Panel	:40 mm panel
Ahşap Panel Yüzeyi	:Melamin, HPL laminat, lake veya doğal ahşap kaplama
Tavan-Zemin Profili	:30 mm yüksekliğinde
Profil Rengi	:Standart natürel eloksal–elektrostatik toz boya
Modül Ebatları	:Maks : 1000 x 2600
Tolerans	:+- 10 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

System Thickness	*:25 mm*
System Weight	*:Approx. 30 kg/m²*
Glass Type	*:8-10 mm tempered, or laminated glass – acoustic laminated glass*
Glass Joining	*:90°, 135 ° corner, or T joining / polycarbonete or aluminium*
Door Frame Unit	*:Aluminium door frame*
Door Leaf	*:40 mm wooden door leaf* *10 mm tempered glass door leaf*
Cable Duct	*:Suitable for the cable transition and installation of control panels*
Wooden Panel	*:40 mm panel*
Wooden Panel Surface	*:Melamine, HPL laminate, lacquered or wood veneer*
Floor-Ceiling Profile	*:30 mm in height*
Profile Color	*:Standard natural anodized electrostatic powder coated*
Module Dimensions	*:Max: 1000 x 2600 mm*
Tolerance	*:+- 10 mm*



İnce profili sayesinde, maksimum cam görüntüsü sunan evo25;cam ve ahşap modülasyon seçenekleri ile ofislere minimalist bir kimlik kazandırmaktadır.

Camların birleşiminde kullanılan polikarbon çıtalar, kusursuz birleşimler sağlayarak camlar arasındaki görsel kesintiyi minimize etmektedir. evo25 sadece şık bir bölme duvar değil aynı zamanda çalışma alanları için ekonomik bir çözümdür.

Thanks to its thin profile, evo25 offers maximum glass appearance; provides a minimalist identity to the offices with its glass and wood modulation options.

The polycarbonate profiles used in the joining of glasses provide perfect connections and minimize the visual interruption between the glasses. evo25 is not just a stylish glass partition wall, but also an economical solution for your working environment.

evo45

TEKNİK DETAYLAR

Sistem Kalınlığı	:45 mm
Sistem Ağırlığı	:Yaklaşık 30 kg/m²
Cam Tipi	:8-10-12 mm temperli veya lamine cam – akustik lamine cam
Cam Birleşimi	:90°, 135 ° köşe ve T Birleşim / polikarbon veya alüminyum
Kapı Kasa Ünitesi	:Alüminyum kasalı, kasasız, kayar kapı
Kapı Kanadı	:40 mm ahşap kanat 10 mm temperli cam kanat
Kablo Kanalı	:Kablo geçişine ve kontrol panellerinin montajına uygun
Ahşap Panel	:40 mm panel
Ahşap Panel Yüzeyi	:Melamin, HPL laminat, lake veya doğal ahşap kaplama
Tavan-Zemin Profili	:55 mm yüksekliğinde
Profil Rengi	:Standart natürel eloksal – elektrostatik toz boya
Modül Ebatları	:Maks : 1100 x 3200
Tolerans	:+- 20 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

System Thickness	*:45mm*
System Weight	*:Approx. 30-35 kg/ m²*
Glass Type	*:8-10-12 mm tempered, or laminated glass – acoustic laminated glass*
Glass Joining	*:90°, 135 ° corner, or T joining / polycarbonate or aluminium*
Door Frame Unit	*:Alum. frame, frameless , sliding door*
Door Leaf	*:40 mm wooden door leaf* *10 mm tempered glass door leaf*
Cable Duct	*:Suitable for the cable transition and installation of control panels*
Wooden Panel	*:40 mm panel*
Wooden Panel Surface	*:Melamine, HPL laminate, lacquered or wood veneer*
Floor-Ceiling Profile	*:55 mm in height*
Profile Color	*:Standard natural anodized electrostatic powder coated*
Module Dimensions	*:Max: 1100 x 3200 mm*
Tolerance	*:+- 20 mm*



evo45, zemin profilinde kullanılan ayar takozu sayesinde,yüksek toleransları olan aynı zamanda olabildiğince şeffaf ve parlak tek camlı bölme duvar sistemidir.

10 ve 12 mm temperli veya lamine camların kullanılabildiği, gizli cam fitiline sahip, ayrıca içeride ikinci bir cam tutucu profili olan son derece emniyetli bir sistemdir.

evo45 is a single glazed partition wall system which has high tolerance thanks to the adjustment wedge used in the floor profile,with maximum transperency and brightness.

It is an extremely safe system with a hidden seal using 10 and 12 mm tempered or laminated glasses, as well as a second glass clamp profile inside.

evo100

TEKNİK DETAYLAR

Sistem Kalınlığı	:100 mm
Sistem Ağırlığı	:Yaklaşık 60 kg/m²
Cam Tipi	:8-10 mm temperli veya lamine cam – akustik lamine cam
Cam Birleşimi	:90°, 135 ° köşe ve T Birleşim / polikarbon veya alüminyum
Kapı Kasa Ünitesi	:100 mm alüminyum kasalı
Kapı Kanadı	:40 mm ahşap kanat 10 mm temperli cam kanat
Kablo Kanalı	:Kablo geçişine ve kontrol panellerinin montajına uygun
Ahşap Panel	:10+10 mm sunta veya mdf
Ahşap Panel Yüzeyi	:Melamin, laminat, lake veya doğal ahşap kaplama
Tavan-Zemin Profili	:30 mm yüksekliğinde
Profil Rengi	:Standart natürel eloksal– elektrostatik toz boya
Modül Ebatları	:Maks : 1000 x 3000
Tolerans	:+- 10 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

System Thickness	*:100 mm*
System Weight	*:Approx. 60 kg/m²*
Glass Type	*:8-10 mm tempered, or laminated glass – acoustic laminated glass*
Glass Joining	*:90°, 135 ° corner, or T joining / polycarbonete or aluminium*
Door Frame Unit	*:100 mm aluminium door frame*
Door Leaf	*:40 mm wooden door leaf 10 mm tempered gass door leaf*
Cable Duct	*:Suitable for the cable transition and installation of control panels*
Wooden Panel	*:10+10 mm chipboard or mdf*
Wooden Panel Surface	*:Melamine, HPL laminate, lacquered or wood veneer*
Floor-Ceiling Profile	*:25 mm in height*
Profile Color	*:Standard natural anodized electrostatic powder coated*
Module Dimensions	*:Max: 1000 x 3000 mm*
Tolerance	*:+- 10 mm*



evo100, minimum sayıdaki bileşenle ve sistemin profil yapısı sayesinde , montajı kolay ve camların yere bastığı çift camlı bir bölme duvar sistemidir.

evo100, mekanlarda maksimum şeffaflığın yanısıra gürültü kontrolü sağlayarak konforlu çalışma ortamları yaratmanızı sağlar.

Çift camlı yapısı sayesinde camların arasında kumandalı jaluzi kullanımına olanak verir.

evo100 is a double-glazed partition wall system, with a minimum number of components and the profile structure of the system, which is easy to install and where the glasses on the floor.

evo100 enables you to create comfortable working spaces by providing noise control as well as maximum transparency in places.

Thanks to its double-glazed structure, it enables the use of motorized jalousi between the glasses.

evoframe

TEKNİK DETAYLAR

Sistem Tanımı	:Çift camlı, çerçeveli, derzli bölme duvar sistemi
Sistem Kalınlığı	:100 mm
Profil Yüksekliği	:Zemin 40 mm, tavan 60 mm
Sistem Ağırlığı	:35-40 kg/m²
Modül Birleşimleri	:6 mm kusursuz derz
Alüminyum Yüzeyi	:Eloksal veya istenilen RAL kodunda toz boyalı
Cam Kalınlığı	:4 veya 6 mm temperli cam
Cam Tipi	:Şeffaf, kumlama, desenli,renkli, boyalı veya ekstra clear
Dolu Modül	:18 mm+18 mm kalınlıklı sunta veya mdf (yalıtımlı)
Dolu Modül Yüzeyleri	:Melamin, laminat, doğal kaplama veya lake boya
Kapı Kasası	:Binili alüminyum kasa
Kapı Kanadı	:10 mm temperli çerçevesiz, 8 mm temperli çerçeveli cam kanat, 40 mm dolu kanat veya çift camlı yapıştırma (flush) kanat
Aksesuarlar	:Yaprak veya 3D menteşe, basma tip kol, gömme kilit
Tam Boy Ebatlar	:Maksimum 1000x3200 mm
Tolerans	:Zeminde ve tavanda ±15 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

System Description	*:Double glazed, framed partition wall system*
System Thickness	*:100 mm*
Profile Height	*:Floor profile:40 mm, Ceiling profile:60 mm*
System Weight	*:35-40 kg /sqm*
Module Joints	*:6 mm perfecet joint*
Aluminum Surface	*:Anodized or powder coated in the RAL colors*
Glass Thickness	*:4 or 6 mm tempered glass*
Glass Type	*:Transparent, sandblasted, patterned, colored, painted, laminated or extra clear*
Solid Module	*:18 mm thick chipboard or MDF (insulated)*
Solid Module Surfaces	*:Melamine, laminate, wood veneer or lacquered*
Door Frame	*:Rebated, aluminium door frame*
Door Leaf	*:10 mm tempered glass. 8 mm tempered glass with framed, 40 mm solid leaf or double glazed bonded leaf*
Accessories	*:Butt hinge or 3D hinge, push-type handle and lock*
Dimensions	*:Max. 1000x3200 mm*
Tolerances	*:± 15 mm on the floor and ceiling*



Evoframe sistemi, 100 mm kalınlığında çift camlı ses yalıtımlı derzli bölme duvar sistemidir. Daha estetik bir görünüş ve ortamdaki maksimum şeffaflık için camlı çerçeve minimize edilmiştir. Sistemin ince görünüşü, minimal bir tasarım etkisi yaratmaktadır. Çift camlı çerçevenin içerisinde manuel ya da elektirikli jaluzi yerleştirilebilir.

Daha estetik bir görünüm ve ortamdaki maksimum şeffaflık için **minimize edilmiş camlı çerçeve** ve daha iyi stabilize için dikmeli klipsli sistem...

Sınırsız modülasyon seçenekleri
Sınırsız dolu panel ve cam yüzey seçenekleri
Birbiriyle entegre sistem çözümleri
Yüksek kaliteli monoblok imalatı
Demonte edilebilir ve tekrarkullanılabilir sistem parçaları
Vidasız klipsli sabitleme
Kolay kablo geçişi

Evoframe is 100 mm thick double glazed sound profing wall. The glazing frame elements of the system are further minimized for a better look and maximum transparency of the space. The narrow look of the wall gives it a minimalistic design. Manual or electrically operated venetian blind can be integrated in double glazing frame Evoframe gives slim and arhitechtural framework for offices.

*Further **minimized glazing frame** for a better look and maximum transparency of the space and clipsing system with the upright for a better stability*

Unlimited options of modulation
Unlimited options of solid and glasssurfaces
Bartaplan systems can be easly entegrated with each other
High quality of pre-assembly
Demountable and usable system parts
Concealed fixings without screws
Easy cable connection

evomove

TEKNİK DETAYLAR

Boyutlar

Standart Modüller:Sistem kalınlığı 106/110 mm ‘den 126 mm’ye kadar (Rw 55dB-Rw 57dB için 126 mm’dir).
Maksimum yükseklik 3500/9000 mm arası (çift makaralı sistem).
Modül genişlikleri 800 - 1200 mm.

Yüzey

Ham MDF, HPL kaplı, Melamin kaplı, Vinil kaplı, Doğal ahşap kaplı, 18mm kalınlığında paneller. Alüminyum profiller eloksal veya eloktro statik toz boyalı.

Ağırlık

Modül tipine ve yalıtım değerine bağlı olarak 45 ile 70 kg/m²arasında değişir.

Ses Yalıtımı

Standart modüller:
Rw 41dB-Rw 47 dB-Rw 55 dB-Rw 57 dB versiyon.
Kapı modülleri:
Rw 41 dB-Rw 47 dB-Rw 50 dB versiyon.

Sistem Karakteristiği

Elle veya yarı otomatik olarak kumanda edilen mekanik sistem

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensions

Standard Elements:System thickness 106/110 mm to 126 mm (126 mm for Rw 55 dB-Rw 57 dB version)
Max. height 3500/more than 9000 mm (Multidirectional version).
Elements Width from 800 to 1200 mm.

Finishing

Blind MDF raw, HPL laminated, Melamine boards, Vinyl coverings, Varnished wood veneers, Panels 18mm thick. Aluminum profiles are either anodized aluminium or powder coated according to a RAL color.

Weight

Partition weight is from 45 to 70 kg /m² according to requested acoustic insulation version and type of element.

Acoustic Insulation

Standard elements: Rw 41 dB-Rw 47 dB-Rw 55 dB-Rw 57 dB versions.
Door elements :
Rw 41 dB-Rw 47 dB -Rw 50 dB versions.

System Characteristics

Manually or semi automatic operated.



Evomove, kendini sürekli geliştiren özelliği ile hareketli bölme duvar sistemlerine ihtiyaç duyulan; otellerde, balo salonlarında, toplantı salonlarında kültür ve kongre merkezlerinde, üniversitelerde,restoran, banka ve finans merkezleri gibi birçok prestijli projelerde markayı vazgeçilmez kılıyor. Evomove hareketli bölme duvar sistemleri, mükemmel teknik özellikleri sayesinde mimarlara tasarımda kolaylık, kullanıcılara eşsiz konfor sağlıyor. Evomove; tasarım, kullanım kolaylığı ve konforu bir arada sunarken hem kalitesi hem de estetik ve dayanıklı çözümleri ile sınıfındaki diğer markalardan ayrılmayı başarıyor.

Evomove, kapalı alanlarda gürültü kirliliğinin önlemek için tasarlanan bir üründür. Evomove’un yüksek ses yalıtım performansı ve yenilikçi estetik çözümlerinin birlikteliği, çalışma alanlarınızı keyifli ortamlar haline çevirerek mekanlarınıza mükemmel çözümler sunar.

Evomove, with continous development, makes its product essential for prestigious projects such as hotels, ball rooms, meeting rooms, cultural and congress centers, universities, restaurants, banks and finance centers which require movable partitions. Evomove, movable partitions, with precise technical characteristics, offer convenience to architects and unique comfort to its users. Evomove, by offering the ease of use and confort together, managed to be one step ahead in quality, aesthetics and durable solutions within the industry.

Evomove was born to avoid the main source of indoor pollution: the noise. Combination of high sound proofing performances and innovative aesthetic solutions, Evomove operable partition is the perfect solution to live and work in liveable and pleasant places

cross

Cross; cam ve alüminyumun eşsiz uyumu, ahşabın doğallığı, mobilya entegrasyonu, görsel zenginlik, kusursuz detay çözümleri, sayısız modülasyon-renk seçeneği ve tasarım özgürlüğünün bir arada toplandığı bir ev ve ofis bölmesidir.

Yatay ve düşey olarak modüle edilebildiği gibi, aynı zamanda tam boy olarak da uygulamak mümkündür.

The Cross is a home and office partition that combines; perfect harmony of glass and aluminum, naturalness of wood, furniture integration, visual richness, perfect detail solutions, limitless modulation-color options and freedom of design.

It can be modulated horizontally and vertically, it is also possible to assemble full height.



Tasarımcının hayal gücüne göre şekillenebilecek kadar esnek, sahadaki montajı kolay, malzeme çeşitliliği neredeyse sınırsızdır.

4, 6 ve 8 mm camların girebildiği alüminyum kanalına aynı kalınlıktaki her türlü malzemeyi monte ederek onlarca hatta yüzlerce varyasyon elde edilebilir.

Bir bölme duvardan çok daha fazlasını içeren cross; alışılagelmiş olan modüler bölme sistemlerini ofislerden evlere taşımaya hedeflemektedir.

Flexible enough to be shaped according to the imagination of the designer, easy to install on the field, the variety of materials is almost unlimited.

Dozens and even hundreds of variations can be achieved by mounting all kinds of materials of the same thickness in the aluminum channel where 4, 6 and 8 mm glasses can fit.

cross which contains much more than a partition wall aims to move conventional modular partition systems from offices to homes.

Tek veya çift kanatlı kayar kapıları sayesinde yaşam ve çalışma alanlarını daha esnek hale getirmek mümkündür.

Sınırlandırılmış iki farklı alanı, saniyeler içinde aynı mekan haline getirmek hem çok kolay, hem de sıfır alan kaybıyla yapılabilmektedir.

Sabit cam duvarlarda devam eden yatay ve düşey hatları, kapı kanatları üzerinde devam ettirerek görsel bütünlüğü bozmadan kusursuz sonuçlara ulaşılabilir.

Thanks to single or double leaf sliding doors it is possible to make living and working areas more flexible.

It is very easy to make two different areas, which are limited, to be the same place in seconds and with zero area loss.

By continuing the horizontal and vertical lines on the fixed glass walls on the door leafs, flawless results can be achieved without disturbing the visual integrity.



Kentleşmenin getirmiş olduğu zorlu ve ekonomik koşullar nedeniyle küçük mahallerde yaşama ve çalışma koşulları; fiziksel olduğu kadar, ruhsal olarak da bireylerin hayatına olumsuz etki etmektedir. İşte tam da bu anda yine çağın bize sunmuş olduğu teknolojik yapı malzemesi ürünlerin hayatımızda bir ilüzyon haline dönüşümüne izin vermemiz kaçınılazdır. Bu demek oluyor ki bir cam bölücü veya bir kapı insanlar için bir yapı malzemesi olmaktan çıkarak; gün ışığına hatta hayat enerjisine dönüşebilmektedir.

Due to the difficult and economic conditions brought by urbanization, living and working conditions in small spaces have a negative impact on the lives of individuals psychologically and physically. At this very moment, it is inevitable that we will allow the transformation of technological building material products that the era has presented to us into an illusion in our lives. This means that a glass divider or a door is no longer a building material for people; it can turn into daylight or even life energy.

cross

TEKNİK DETAYLAR		*TECHNICAL SPECIFICATIONS*	
Sistem Tanımı	:Tek camlı, yatay ve düşey profilli bölme duvar sistemi	*System Description*	*:Single glazed, horizontal and vertical profile partition wall system*
Sistem Kalınlığı	:40 mm	*System Thickness*	*:40 mm*
Profil Yüksekliği	:Projeye göre; 25-40 ve 80 mm alternatifler	*Profile Height*	*:According to the project; 25-40 and 80 mm alt.*
Sistem Ağırlığı	:30 kg/m²	*System Weight*	*:30 kg /sqm*
Modül Birleşimleri	:Cam birleşimleri, köşeler ve T birleşimler 40mm alüminyum profiller	*Module Joints*	*:Glass joints, corners and T joints 40 mm aluminum profiles*
Kablo Kanalı	:130 mm alüminyum kablo kanalı	*Cable Duct*	*:130 mm aluminum cable duct*
Alüminyum Yüzeyi	:Eloksal veya istenilen renk kodunda elektrostatik toz boyalı	*Aluminum Surface*	*:Anodized or powder coated in the color code of your option*
Cam Kalınlığı	:4, 6 veya 8 mm temperli cam	*Glass Thickness*	*:4, 6 or 8 mm tempered glass*
Cam Tipi	:Şeffaf, kumlama, desenli,renkli, boyalı, lamine veya ekstra clear	*Glass Type*	*:Transparent, sandblasted, patterned, colored, painted, laminated or extra clear*
Dolu Modül	:8 veya 40 mm kalınlıklı sunta&mdf	*Solid Module*	*:8 or 40 mm thick chipboard&MDF*
Dolu Modül Yüzeyleri	:Melamin, laminat, doğal kaplama veya lake boya seçenekleri	*Solid Module Surfaces*	*:Melamine, laminate, wood veneer or lacquered options*
Standart Kapı	:Binili alüminyum kasa :8-10 mm temperli çerçevesiz cam kanat veya 40 mm dolu kanat :Yaprak,menteşe, basma tip kol, gömme kilit	*Standard Door*	*:Rebated aluminium frame* *:8-10mm tempered frameless glass leaf or 40 mm solid leaf* *:Butt hinge, push-type handle and lock*
Pivot Kapı	:Kasasız kapı, cam bitişleri 25 veya 40 mm kör bitiş profili ile sonlandırılır :6-8 mm temperli çerçeveli cam kanat veya 40 mm dolu kanat :Zemin ve tavanda çalışan pivot menteşe, çekme kol ve makara kilit	*Pivot Door*	*:The frameless door , 25 or 40 mm glass end profile* *:6-8 mm tempered framed glass leaf or 40 mm solid door* *:Pivot hinge, pull handle and lock*
Kayar Kapı	:Geçiş açıklığı 25 veya 40 mm kör bitiş profili ile sonlandırılır :Tavana gömme alüminyum ray ve makara sistemi :6-8 mm temperli çerçeveli cam kanat veya 40 mm dolu kanat :Çekme kol ve kayar kapı kilidi :Senkronize ve soft closer kullanılabilir	*Sliding Door*	*:Passage opening finished with 25 or 40 mm end profile* *:Hidden aluminum rail and trolley system* *:6-8 mm tempered framed glass leaf or 40 mm solid glass* *:Pull handle and sliding door lock* *:Synchronize system and soft closer can be used*
Mobilya	:Dolap ve raf entegrasyonu mümkündür.	*Furniture*	*:Furniture and shelf integration is possible*
Ebatlar	:Minimum 250x250 mm, maksimum 1000x3000 mm	*Dimensions*	*:Min. 250x250 mm, max. 1000x3000 mm*
Tolerans	:Zeminde ve tavanda ±10 mm	*Tolerances*	*:± 10 mm on the floor and ceiling*



crossfold

TEKNİK DETAYLAR

Sistem Tanımı	:Tek camlı, yatay ve düşey profilli katlanır bölme duvar sistemi
Sistem Kalınlığı	:40 mm
Profil Yüksekliği	:40 veya 80 mm
Sistem Ağırlığı	:30 kg/m²
Makara	:Tek makaralı sistem
Modül Birleşimleri	:Alüminyum profiller menteşe bağlantılı
Alüminyum Yüzeyi	:Eloksal veya istenilen RAL kodunda elektrostatik toz boyalı
Cam Kalınlığı	:6 veya 8 mm temperli cam
Cam Tipi	:Şeffaf, kumlama, desenli,renkli, boyalı, lamine veya ekstra clear
Dolu Modül	:4-6-8 mm kalınlıklı sunta veya mdf
Dolu Modül Yüzeyleri	:Melamin, laminat, doğal kaplama veya lake boya seçenekleri
Ebatlar	:Maksimum 1000x3000 mm
Tolerans	:Zeminde ve tavanda ±10 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

System Description	*:Single glazed, horizontal and vertical profile folding partition wall system*
System Thickness	*:40 mm*
Profile Height	*:40 or 80 mm*
System Weight	*:30 kg /sqm*
Trolley	*:Single trolley*
Module Joints	*:Aluminum profiles with hinge connection*
Aluminum Surface	*:Anodized or powder coated in the RAL color of your option*
Glass Thickness	*:4-6 or 8 mm tempered glass*
Glass Type	*:Transparent, sandblasted, patterned, colored, painted, laminated or extra clear*
Solid Module	*:6-8 mm thick chipboard or MDF*
Solid Module Surfaces	*:Melamine, laminate, wood veneer or lacquered options*
Dimensions	*:Min. 250x250 mm, max. 1000x3000 mm*
Tolerances	*:± 10 mm on the floor and ceiling*



Crossfold'un ince çerçeveli ve camlı yapısıyla mekanlardaki sınırları ortadan tamamen kaldırmak mümkündür.

Kolaylıkla açılıp katlanabilen yapısı sayesinde, zaman kaybı olmadan ve yorulmadan yaşama ve çalışma alanlarını yeniden boyutlandırmak olasıdır.

Yapı malzemesi olarak camın kullanımı gün ışığının geçişine izin vermektedir ancak bazen bu da yetmez ve o camları tamamen ortadan kaldırmak isteriz. Crossold bu görev için biçilmiş kaftandır.

It is possible to completely eliminate the borders in the spaces with the thin framed and glazed structure of Crossfold.

Thanks to its structure that can be opened and folded easily, it is possible to resize living and working areas without wasting time and fatigue.

The use of glass as a building material allows daylight to pass, but sometimes this is not enough and we want to eliminate those glasses completely. Crossfold is perfect for this function.

evodoor

Ayarlı kapı kasalarından farklı olarak;tamamen bitmiş yüzeye uygulanan bu kasanın kullanılabilmesi için boşlukların kusursuz biçimde gönyesinde ve şakülünde olması gerekmektedir.

Duvarı saran bir pervaz olmadığı için, kalınlıktan bağımsız olarak uygulanmaktadır. Dolu ve cam kanatlarla birlikte kullanılabilmekte olup, ince kasası sayesinde kullanıldığı alanlara mimari bir değer katmaktadır.

Unlike adjustable door frames; in order to use this case, which is applied to the completely finished surface, the gaps must be perfectly on the square and plumb.

It is applied regardless of the thickness, since there is no jamb surrounding the wall.It can be used with solid and glass leafs and adds an architectural preciousness to the areas it is used thanks to its thin frame.



Alçıpan , tuğla, ytong vb. her türlü kagir duvarda bırakılan boşluklarda ayarlanabilir alüminyum kasaları kullanmak mümkündür.

85 mm'den 300 mm'ye kadar duvar kalınlıklarını temiz ve sorunsuz bir şekilde sonlandırabilir. Alüminyum pervazlar sayesinde duvarda ki her türlü bozukluk tolere edilebilir. Sınırsız aksesuar seçenekleri ile birlikte istenilen tipte kanat kullanmakta, tamamen kullanıcının insiyatifindedir.

It is possible to use adjustable aluminum frame in the spaces left on any masonry walls (gypsumboard, brick, ytong etc.

It can finish wall thicknesses from 85 mm to 250 mm cleanly and smoothly. Thanks to the aluminum jambs, all kinds of defects on the wall can be tolerated.It is completely at the users discretion to use the desired type of leaf with unlimited accessory options.

evoslide

evoslide; gizli mekanizması sayesinde, menteşeli kapıların çalışması esnasında kaybolan alanları geri kazandırmaktadır.

Modern mimarinin ve daralan yaşam alanlarının ihtiyaçlarına göre ortaya çıkan bu ürün ile her bir kapı için ortalama bir metrekare alan kazanmak mümkündür.

Projeye göre; tek kanatlı, çift kanatlı, teleskopik , pervazlı veya pervazsız modelleri ile tüm beklentileri karşılayacak özelliktedir.

Dolu veya cam kanatlı olarak kullanılabilir, kapatıcı ve senkronize sistemler entegre edilebilir.

evoslide;thanks to its hidden mechanism, it restores the lost areas during the operation of hinged doors.

It is possible to gain an average square meter area for each door with this product, which is developed according to the needs of modern architecture and narrowing living spaces.

According to the project; single leaf, double leaf, telescopic, with or without jamb, is capable of meeting all expectations. C

an be used as solid or glass leaf with soft closer and synchronized systems can be integrated.



Mekanizmayı duvarın içine saklamanın mümkün olmadığı durumlarda; ray profilin duvara veya tavana taşıttırılması koşuluyla evoslide duvar üzerine kayar kapı sistemini kullanmak mümkündür.

Dolu veya cam kanatlı olduğu gibi, yine kapatıcı ve senkronize sistemlerin kullanılması bu sistemle de mümkündür.

Yer kazandırmasının yanısıra, şık ve zarif yapısıyla da bir kapı olmanın ötesinde mekanlara görsel bir hava katmaktadır.

In cases where it is not possible to hide the mechanism inside the wall, it is possible to use the sliding door system on the evoslide wall provided that the rail profile is hung to the wall or ceiling.

As it is solid or with glass leafs it is also possible to use soft closer and synchronous systems with this system.

In addition to saving space, besides being a door with its stylish and elegant structure, it adds a visual atmosphere to the spaces.



Cam Kanat Basma Kol *Lever Handle for Glass Leaf*



Cam Kanat Çekme Kol *Pull Handle for Glass Leaf*



Cam Kanat Menteşe *Hinge for Glass Leaf*





Dolu Kanat Basma Kol *Lever Handle for Solid Leaf*



Dolu Kanat Çekme Kol *Pull Handle for Solid Leaf*



Dolu Kanat Menteşe *Hinge for Solid Leaf*





“Doğru yapılmış bir bina, içinde bulunduğu tüm koşulları doğal, mantıklı ve şiirsel bir şekilde aşarak yükselir.”

‘‘A proper building grows naturally, logically, and poetically out of all its conditions.’’ (Louis Sullivan)

OVA
MİMARLIK

Ova MimarlıkMühendislik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. No:3 B Blok 212 Ağaoğlu My Office K:15 D:254 Bağcılar-İstanbul www.ovamimarlik.com.tr